

## BESTELLINFORMATION ZUR AUFTRAGSABWICKLUNG TYP HST 10

## RENOVIERUNG &amp; NEUBAU für Holz-Hebeschlebetüren

Berechnung nach Lagerlängen: 2.500/3.000/3.500/4.000/4.500/5.000/5.500/6.000 mm

	Stück	Zuschnitt auf Blend- rahmenaußenmaß	Bodenaufbau OKFF bis Rohfußboden
<b>1. Renovierungsprofil</b>			
HST 10 EV1 (gerade Laschen überdecken beidseitig den Bodenbelag)	.....	.....	
HST 10/1 EV1 (gebogene Laschen dem durchgehenden Bodenbelag angepasst)	.....	.....	
HST 10/1 short EV1 (eckige Laschen dem durchgehenden Bodenbelag angepasst)	.....	.....	
<b>2. Neubauprofil</b>			
HST 10/2 EV1 mit Klipsfunktion außen für Zusatzprofile inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182 x 40 mm (Material PET)	.....	.....	.....
HST 10/3 EV1 mit geraden Laschen ohne Klipsfunktion inkl. HST-Basisprofil für Schwellenunterbau 182 x 40 mm (Material PET)	.....	.....	.....
<b>Positionen 3-6 gegen Aufpreis erhältlich:</b>			
<b>3. Lastabtragende Wärmedämmung (PET) für HST-Schwellenunterbau</b> 2-teilig zum Aufstecken auf HST-Basisprofil; Steckverbindung aus:			
<input type="checkbox"/> 30 mm	Stück: .....	Länge: .....	
<input type="checkbox"/> 40 mm	Stück: .....	Länge: .....	
<input type="checkbox"/> 100 mm	Stück: .....	Länge: .....	
(ca. 10 mm Setzluft einrechnen)			
<b>4. Alu-Rinnenrahmen EV1 inkl. Gitterrost</b> feuerverzinkt <input type="checkbox"/> Edelstahl <input type="checkbox"/> Bautiefe: 120 mm <input type="checkbox"/> 170 mm <input type="checkbox"/> Länge: ..... Bodenaufbau: .....			
<b>5. Alu-Überbrückungsprofil EV1 gewünschte Tiefe:</b> ..... (85 bis 200 mm) Länge: ..... Bodenaufbau: .....			
<b>6. Fußabstreifer</b> Einklipsbare Alu-Schmutzfangwanne <input type="checkbox"/> Stück: ..... <b>Alternativ:</b> einklipsbarer Alu-Rahmen mit Stellfüßen <input type="checkbox"/> Stück: ..... Einlage Gummi schwarz für nicht überdachten Außenbereich <input type="checkbox"/> Stück: ..... <b>Alternativ:</b> Einlage Rips anthrazit für überdachten Außenbereich <input type="checkbox"/> Stück: ..... <input type="checkbox"/> 600 x 400 mm <input type="checkbox"/> sonstige Länge: ..... Sonderlängen alle 600 mm auf Anfrage möglich.			
<b>7. Bautiefe Blendrahmen:</b> <input type="checkbox"/> 173 x 56 mm <input type="checkbox"/> sonstige: ..... CAD-Zeichnung Zarge + Flügel erforderlich			
<b>8. Seitliche Rahmenverbreiterung</b> <input type="checkbox"/> Abmessung: .....			
<b>9. Kunststoffadapter für Festteil</b> <input type="checkbox"/> hellgrau (Schwellenfarbe), Länge: .....			

Vermaßte Zeichnung =&gt; bitte auf Seite 2

**Ansicht von innen mit Maßangabe**

10. Bauvorhaben: .....

11. Architekt: .....

12. Gewünschter Liefertermin in Woche: .....

Auftraggeber-Stempel: .....

**Bitte ausgefüllt zurück an:**  
ALUMAT Frey GmbH  
Im Hart 10  
87600 Kaufbeuren  
Tel.: +49(0)8341/4725  
Fax: +49(0)8341/74219  
E-Mail: info@alumat.de