

BESTELLINFORMATION ZUR AUFTRAGSABWICKLUNG TYP MFZ 10 (ALTBAU)
für Holz- bzw. Holz/Alu-Außentüren

	Stück	Elementbreite (Blendrahmenaußenmaß)
1. MFZ 10/1 (Niveau innen ca. 1 cm höher)
MFZ 10/2 (innen u. außen gleiches Niveau)
MFZ 10/3 (innen 1-3 cm tiefer)

2. PET-Basisprofil als Schwellenunterbau Höhe 25 mm Länge:

3. Zusätzliche Wärmedämmung (PET) für Schwellenunterbau. Steckverbindung aus:

30 mm Stück: Länge:

40 mm Stück: Länge:

50 mm Stück: Länge:

Breite: 74,5 80,5 86,5 mm

4. einflügelig Stulp mit festvergl. Seitenteil
(Skizze erbeten)

5. Bautiefe:

6. nach innen öffnend nach außen öffnend

Achtung: Schwelle immer über gesamte Elementbreite!

7. Hoher Wetterschenkel (H 55): mm

Niedriger Wetterschenkel (H 35): mm

8. Wetterschenkel Farbe: weiß bronze anthrazit blank EV 1

9. **NEU** CNC-Blendrahmenadapter: Zuschnitt gem. Kundenzeichnung gegen Aufpreis;
dwg-Datei (Blendrahmen + Beschlagsachse) erforderlich. Max. Länge je Adapter 200 mm. Anzahl: Paar.

10. Kunststoffadapter für Blendrahmen oder Festverglasung hellgrau Länge:

11. Stulpausführung Treibriegeleinsatz: Ø 10 mm Ø 9 mm Ø 8 mm
(mit Stahlbuchse für RC 2-Beschlag)

10,5 x 10,5 mm (für eckigen o. runden Kantenriegel) PVC-Vollmaterial (zur Selbstanpassung)

12. Schallschutz: Standard bis 43 dB erhöhter Schallschutz bis 46 dB



Magnet
2-füßig



Magnet
3-füßig

Zusatzprofile (13-14) gegen Aufpreis lieferbar:

13. Typ RA Stück: Länge:

14. Alu-Überbrückungsprofil mit Altbau-Zusatzprofil EV1
inkl. Stützschrauben (Tiefe bis max. 270 mm)

Tiefe: Länge: Bodenaufbau:

alternativ: Alu-Profile lose liefern, 2-teilig nicht verklebt

15. Bauvorhaben:

16. Architekt:

17. gewünschter Liefertermin in Woche:

Bitte Fertigungszeichnung
bei Stulptüren und Türen
mit Festteil mitschicken.

Bitte ausgefüllt zurück an:
ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10
87600 Kaufbeuren
Tel.: +49(0)8341/4725
Fax: +49(0)8341/74219
E-Mail: info@alumat.de