

BESTELLINFORMATION ZUR AUFTRAGSABWICKLUNG TYP MFZ 10 (ALTBAU)
für Holz- bzw. Holz/Alu-Außentüren

 Stück Elementbreite (Blendrahmenaußenmaß)

- | | | |
|-------------------------------------------|-------|-------|
| 1. MFZ 10/1 (Niveau innen ca. 1 cm höher) | | |
| MFZ 10/2 (innen u. außen gleiches Niveau) | | |
| MFZ 10/3 (innen 1-3 cm tiefer) | | |

2. einflügelig Stulp mit festvergl. Seitenteil
(Skizze erbeten)

3. Bautiefe:

4. nach innen öffnend nach außen öffnend

Achtung: Schwelle immer über gesamte Elementbreite!

5. Hoher Wetterschenkel (H 55):
 mm

Niedriger Wetterschenkel (H 35):
 mm

6. Farbe Wetterschenkel:
 weiß bronze anthrazit blank EV 1

NEU 7. Blendrahmenadapter: Zuschnitt gem. Kundenzeichnung gegen Aufpreis; dwg-Datei (Blendrahmen + Beschlagsachse) erforderlich. Max. Länge je Adapter 200 mm.

Anzahl: Paar.

8. Kunststoffadapter für Blendrahmen oder Festverglasung hellgrau Länge:

9. Stulpausführung Treibriegeleinsatz:
 Ø 10 mm Ø 9 mm Ø 8 mm
 (mit Stahlbuchse für RC 2-Beschlag)
 10 x 10 mm (für eckigen o. runden Kantenriegel)
 PVC-Vollmaterial (zur Selbstanpassung)

10. Schallschutz:
 Standard bis 43 dB erhöhter Schallschutz bis 46 dB



Magnet
2-füßig



Magnet
3-füßig

Zusatzprofile (11 - 12) gegen Aufpreis lieferbar:

11. Typ RA Stück: Länge:

12. Alu-Überbrückungsprofil mit Altbau-Zusatzprofil EV1 inkl. Stützschauben (Tiefe bis max. 270 mm)

Tiefe: Länge: Bodenaufbau:

alternativ: Alu-Profile lose liefern, 2-teilig nicht verklebt

13. Bauvorhaben:

14. Architekt:

15. gewünschter Liefertermin in Woche:

Auftraggeber-Stempel:

Ansicht von innen mit Maßangabe

erforderlich bei Stulptüren und Festverglasung

Bitte ausgefüllt zurück an:
 ALUMAT Frey GmbH
 Im Hart 10
 87600 Kaufbeuren
 Tel.: +49(0)8341/4725
 Fax: +49(0)8341/74219
 E-Mail: info@alumat.de