

















Für Kunststoff u. Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren im Neubau

| Artikel-Nr. | ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör | | Oberfläche Farbe | Länge mm | Menge/ Stück |
|--------------------|---|---|--------------------|----------|--------------|
| MFAT 20 PH 6250 | -76B -82B -88B Bodenprofil mit Folien- schutzabdeckung und Wasserkammer 76/82/88. 71 mm Bodeneinstand nach innen öffnend. |  | EV1 eloxiert | | |
| MFAT 20/a PH 6251 | -76B 71 mm Bodeneinstand nach außen öffnend. | | | | |
| MFAT 20/2 PH 6252 | -76B -82B -88B Bodenprofil mit Folien- schutzabdeckung und Wasserkammer 76/82/88. 50 mm Bodeneinstand nach innen öffnend. |  | | | |
| MFAT 20/2a PH 6253 | 50 mm Bodeneinstand nach außen öffnend. | | | | |
| 5979 | Profilabdeckung für Alu-Wetterschenkel hoch |  | EV1 silberfarbig | | |
| 6058 | | | Bronze C33 | | |
| 6059 | | | Weiß RAL 9016 | | |
| 6060 | | | Blank | | |
| 6162 | | | Anthrazit RAL 7016 | | |
| 6052 | Alu Wetterschenkel Grundprofil hoch, vorgebohrt mit Gewinde |  | Blank | | |
| 6105 | Profilabdeckung für Alu-Wetterschenkel niedrig |  | EV1 silberfarbig | | |
| 6106 | | | Bronze C33 | | |
| 6107 | | | Weiß RAL 9016 | | |
| 6108 | | | Blank | | |
| 6164 | | | Anthrazit RAL 7016 | | |
| 5903 | Alu Wetterschenkel Grundprofil niedrig, vorgebohrt mit Gewinde |  | Blank | | |
| 5911 | Silikon-Schleifdichtung für Wetterschenkel mit Alu-Trägerprofil |  | Grau | | |
| 5948 | Kunststoff-Magnet- trägerprofil Standard (72 x 19 mm) zum Anpassen an die Bautiefe |  | Weiß | | |
| 6104 | Kunststoff-Magnet- trägerprofil, breit (105 x 19 mm) zum Anpassen an die Bautiefe |  | Weiß | | |
| 6337 | | | Anthrazit | | |
| 5899 | Magnet-Dichtprofile mit Dämmung (3 x 17 mm) |  | Braun | | |
| 5870 | Untermagnet zweifüßig (9 x 15 mm) |  | Braun | | |

Für Kunststoff u. Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren im Neubau

| Artikel-Nr. | ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör | Oberfläche Farbe | Länge mm | Menge/ Stück |
|--|---|-------------------|----------|--------------|
| TPE-Dichtungen: damit wird die umlaufende Dichtungsebene, wie beim Türanschlag wieder hergestellt (systemabhängig) | | | | |
| 6085-1 | - Rehau, Salamander | Grau | | |
| 6085-2 | - VEKA, Aluplast | | | |
| 6085-3 | - Schüco PVC | | | |
| 6085-4 | - Profine, Kömmerling, Trocal, KBE | | | |
| 6085-5 | - Gealan | | | |
| 6085-6 | - Inoutic, Heroal, Akotherm | | | |
| 6085-7 | - Aluprof, Hueck, Pural | | | |
| 6085-8 | - Schüco Alu, Raico, Alcoa, Reynaers | | | |
| 6085-9 | - Wicona | | | |
| 6041 -76 -82 -88 | Lastabtragende Wärmedämmung für Schwellenunterbau. Breite jeweils passend für Wasserkammer 76/82/88 | Blau / 30 mm Höhe | | |
| 6042 -76 -82 -88 | | Blau / 40 mm Höhe | | |
| 6179 -76 -82 -88 | | Blau / 50 mm Höhe | | |
| 6217 | PVC-Profilabdeckungen gegen Bauverschmutzung | Weiß | | |
| 6231 | Kunststoffprofil für festverglaste Seitenteile, 88 mm breit | Hellgrau | | |
| 6053-50 6053-71 | Profilierte Halteplatte (Paar) inkl. 12 Befestigungsschrauben 4,1/55 mm | Grau | | |
| 5875-50 5875-71 | Rechteckige Halteplatte (Paar) Breite passend für Wasserkammer 76/82/88 | | | |
| 6048 | Pfostenverbinder MFAT/MFZ 20 systemabhängig | Schwarz | | |
| 6124-W | Universal-Blendrahmenadapter-Set mit Schrauben inkl. Alu-Einbauschablone | Weiß | | |
| 6124-S | | Schwarz | | |
| 6125 | Alu-Einbauschablone | Alu-blank | | |
| 5921-1 | Wasserablaufstutzen gerade, inkl. 2 Bohrschrauben 4,2/19 mm | Weiß | | |
| 5921-2 | Wasserablaufstutzen gebogen, inkl. 2 Bohrschrauben 4,2/19 mm | | | |



Für Kunststoff u. Aluminium Haus,- Terrassen,- und Balkontüren im Neubau

| Artikel-Nr. | ALUMAT Magnetdoppeldichtung mit systemabhängigem Zubehör | Oberfläche Farbe | Länge mm | Menge/ Stück |
|---|---|---|----------|--------------|
| 6055-HG 6055-HW 6055-HB 6055-HA 6055-HS | Zubehörbeutel Nr. 2 für hohen Wetterschenkel 2 Kunststoff-Abdeckkappen für Wetterschenkel 2 Linsenfräskopfschrauben 3/25 mm 3 Bohrschrauben 4,2/13 mm 3 Madenschrauben 5/6 mm (für verstellbare Silikon-Schleifdichtung) | Hellgrau, weiß, braun, anthrazit oder schwarz | | |
| 6055-NG 6055-NW 6055-NB 6055-NA 6055-NS | Zubehörbeutel Nr. 2 für niedrigen Wetterschenkel 2 Kunststoff-Abdeckkappen für Wetterschenkel 2 Linsenfräskopfschrauben 3/25 mm 3 Bohrschrauben 4,2/13 mm 3 Madenschrauben 5/6 mm (für verstellbare Silikon-Schleifdichtung) | Hellgrau, weiß, braun, anthrazit oder schwarz | | |
| 6056-8 6056-9 6056-10 6056-10,5 6056-OD | Zubehörbeutel Nr. 3 für Stulptüren PVC-Treibriegeleinsatz, Standard Ø 10 mm für RC2 (alternativ Ø 8 + 9 mm, eckig 10,5 x 10,5 mm oder Vollmaterial ohne Durchbruch) 2 Befestigungsschrauben 4,1/13 mm 1 Dichtkissen für Mittelstoß 1 Stulpanschlag + 2 Schrauben 4,1/55 mm | Braun | | |

Technische Änderungen vorbehalten

