

Zur Kundeninformation

Pflegehinweis für



Magnet – Doppeldichtungen

Ihre Außentüren sind mit hochwertigen und barrierefreien Magnet-Türdichtungen der Firma ALUMAT ausgestattet. Damit die einwandfreie Funktion der Dichtungen auf Dauer gewährleistet ist, sollten folgende Pflegearbeiten, mindestens einmal pro Jahr **oder bei starker Verschmutzung je nach Bedarf**, durchgeführt werden:

- 1) Mit einem Metallgegenstand lassen sich die Magnetprofile abheben und entfernen. Eventuelle Verschmutzungen in den freiliegenden Magnetkanälen beseitigen.
- 2) Jetzt die mit einem feuchten Lappen gereinigten Magnetprofile unter Beachtung der unterschiedlichen Falzausklinkungen nacheinander wieder einlegen. Durch Einlegen von Papierstreifen (Zeitungspapier) kann bei geschlossener Tür, durch Ziehen am Papier, die Dichtfunktion überprüft werden.

Die Garantieleistung für die Magnetzugkraft, unter Beachtung der ALUMAT-Montageanleitung, beträgt 20 Jahre.

ALUMAT Frey GmbH
Im Hart 10
87600 Kaufbeuren

Tel. 08341 – 4725
Fax: 08341 – 74219

www.alumat.de
info@alumat.de